

**Conector Hembra RJ45 Cat 6A | Cat 6 UTP**

**Descripción**



**Conector Hembra RJ45 Cat. 6A UTP** (500 MHz)  
**Ref. 82021** (Azul)

**Conector Hembra RJ45 Cat. 6 UTP** (250 MHz)  
**Ref. 21978** (Rojo)



Encaje Universal tipo KEYSTONE

\*PoE - Power Over Ethernet



**Características**

**Tamaño reducido**

**Montaje rápido**

Conexión robusta y segura, a través de un eficaz sistema de enclavado de los conductores

Compatibilidad de cables: **23-26 AWG**

Compatible con RACK de alta densidad (**Ref. 21978** - RACK Cat. 6 y **Ref. 82021** - RACK Cat. 6A)

Compatible con el código de colores EIA/TIA 568A y EIA/TIA 568B

**Full PoE compliance** - en conformidad con la Norma IEC 60512-99-002: Tipo 4 / Clase Potencia 8

En conformidad con las normas TIA 568.2-D, ISO 11801, EN 50173-1 y IEC 60603-7-4; Conexión sin herramientas (conectores con contactos que pelan los cables automáticamente)

**Conexiones**

TERMINALES



| TERMINALES | EIA / TIA 568A |                  | EIA / TIA 568B |                  |
|------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|            | PAR            | COLOR CABLE      | PAR            | COLOR CABLE      |
| PIN 5      | 1              | Blanco / Azul    | 1              | Blanco / Azul    |
| PIN 4      |                | Azul             |                | Azul             |
| PIN 1      | 3              | Blanco / Verde   | 2              | Blanco / Naranja |
| PIN 2      |                | Verde            |                | Naranja          |
| PIN 3      | 2              | Blanco / Naranja | 3              | Blanco / Verde   |
| PIN 6      |                | Naranja          |                | Verde            |
| PIN 7      | 4              | Blanco / Castaño | 4              | Blanco / Castaño |
| PIN 8      |                | Castaño          |                | Castaño          |

**Instalación**



**Dimensiones (mm)**

